mezőgazdasági és kommunális gépek márkakereskedése, szervize
központi iroda és szerviz: 2151 Fót, Jedlik Ányos utca 35.
telefon/fax: (06-27) 539-642, 539-643
e-mail: agrolanc@agrolanc hu
www.agrolanc.hu

Kiválóan vizsgázott a kétoldali horolókéses soraljművelő a Kőszeg melletti ültetvénybenA Rinieri Twin Turbo teljesítménye és gyorsasága rendkívül meggyőző – VIDEÓVAL!

Egy Kőszeg melletti alma- és szőlőültetvény tulajdonosa kereste meg cégünket azzal, hogy sorművelési technológiáját szeretné optimalizálni. Ültetvényében folyamatosan keresi az újabbnál újabb megoldásokat, melyek segítségével hatékonyabbá tudja tenni a termelését. Egy gyors és hatékony munkaeszközt szeretett volna, mely képes a 2,45 m soraljú szőlőben és 3,6 m soraljú almásban is dolgozni a már meglévő Antonio Carraro és Carraro Agricube traktorával. A részletek tisztázása után a Rinieri Twin Turbo kétoldali horolókéses soraljművelőt ajánlottuk a feladatra. A tulajdonos a saját ültetvényén szerette volna tesztelni a gépet és az általa nyújtott teljesítményt. Rövid gyári egyeztetést követően magabiztosan vágtunk bele a helyszíni tesztelésbe. A próba végeredménye számunkra egyáltalán nem volt kérdéses, de ami fontosabb, a teszt végére az ültetvény művelésével foglalkozó szakemberek számára sem volt az. Az almaültetvényben és a szőlőültetvényben is kiválóan vizsgázott a soraljművelő és a tulajdonos elégedettségét fejezte ki nemcsak cégünk, de a gyártó felé is.



TWIN TURBO Ikerfejes nagysebességű kétoldali horolókéses soraljművelő



A hagyományos soraljművelő berendezésekhez képest a kétoldali hidraulikus kitolású és manuális fejbillentésű Rinieri Twin Turbo forradalmi, akár 2 ha/h területteljesítményre is képes. A mélységhatárolás csavarorsóval, külön vázra épített 2 kerékkel történik. A keskeny sorokban használható Narrow változat legfeljebb 280 cm-es sorban képes dolgozni, míg a normál változat akár 360 cm-es sorban is képes hatékony munkavégzésre. Minimálisan a narrow változat 180 cm-es sortávot igényel, míg a normál modell 240 cm-eset. Alapfelszereltség az előnyitó tárcsa és elektrohidraulikus úton működő biztonsági berendezés, működtetéséhez három hidraulikus kör szükséges. Opcióként bakhát bontó kittel, hidraulikus fejbillentéssel, lazítókapával vagy függetlenített hidraulikarendszerrel is rendelhető.