

Modern, szuperalacsony felépítésű, cseppfűlkés Antonio Carraro TGF 10900 R fogja permetezni a 20 hektáros barackültetvényt
A bordányi ültetvényen ez a harmadik professzionális Antonio Carraro traktor

Nem kellett bemutatni az olasz Antonio Carraro gyártó céget és erőgépeit a bordányi ültetvény büszke tulajdonosának, hiszen első kézből ismerte már ezen traktorok munkabírását, megbízhatóságát és kényelmét. A nívós bordányi gyümölcsösben 20 hektáron terem a mézédés barack, mely növényvédelmének megoldására keresett alkalmas traktort a tulajdonos. Mivel nagy feladatról van szó és a tulajdonos számára csak a kiváló az elfogadható szint, már a döntés előkészítésénél egyértelmű volt, hogy a beszerzendő traktor Antonio Carraro lesz. Az elvégzendő feladat az intenzív és a kezelő számára biztonságos, ugyanakkor kényelmes növényvédelem. Ennek ismeretében hamar a TGF 10900 R típusra került a választás. Az új, még biztonságosabb Protector 100 típusú, túlnyomósos, szuperalacsony fülkével a TGF kényelmesen képes munkát végezni a fák lombkoronája alatt. Nem töri le az alsó ágakat, munka közben kevesebb felületi hámsérülést okoz az ültetvényben, mint a hagyományos, nagyfűlkés gépek.



Antonio Carraro TGF 10900 R speciális ültetvénytraktor



A szuperalacsony fülkével gyártott Antonio Carraro TGF 10900 R modell a keskeny sortávolságú ültetvények nagyszerű traktora. Kiváló megoldás a legsűrűbb lombkoronájú gyümölcsültetvényekbe, sátorlugas kialakítású szőlőkbe, meredek hegyoldalban történő munkavégzésre; fóliasátrakba és üvegházakba. Az erőgéphez gyártott Protector 100 típusú, CLASS 4 hivatalos minősítéssel rendelkező túlnyomósos fülke,

a piacon elérhető legmagasabb fokú szigeteléssel rendelkezik. A superkompakt traktor mindössze 174 cm magas, digitális nyomásvezérléssel, CLASS 4 biztonsági tanúsítvánnyal készül. A CLASS 4 minősítés garantálja, hogy a gépkezelő a növényvédőszer kijuttatása közben ne lélegezzen be az egészségre káros anyagot.

A „pillangó” formájú acél vázszerkezet folytonos ívelésű. A hermetikusan zárt fülke szigetelését és túlnyomását a légkondicionáló berendezés jelzi a műszerfalon. Az aktív szénzsűrőnek köszönhetően a kezelő tökéletesen tiszta levegőt lélegezhet be. A hátsó szélvédő lehetővé teszi a vontatott munkaeszközre történő rálátást, az oldalsó üvegfelületekkel biztosított a 360 °-os kilátás. A beépített ACTIO alváz a tengelyek között 15°-os elfordulást tesz lehetővé, így folyamatos mind a négy kerék talajjal történő érintkezése. Ergonomikus, 98 LE-s motorral, 32 fokozatú váltóval szerelt, robusztus, megbízható traktor.